



Mobile crane



Piling crane



Lina stalowa Verotop S

Informacja o produkcie



Cechy:

- verotop S to bardzo mocna, kompaktowana lina odporna na skręcanie
- verotop S osiąga bardzo dobre wyniki wytrzymałości zmęczeniowej
- verotop S posiada doskonałą odporność na zgniatanie oraz przetarcie
- verotop S układa się perfekcyjnie podczas szpulowania na wielowarstwowym bębnie.
- verotop S może być używany zarówno z jak i bez krętlika
- verotop S to lina o odporności skrętnej kategorii 1 według ASTM A1023

ISO 4309 Kategoria Lin Nr.: Wszystkie średnice **RCN.23-2.**

Konstrukcja liny: Bardzo elastyczna, odporna na skręcanie lina z kompaktowanymi splotkami zewnętrznymi oraz bardzo wysoką wytrzymałością na siły zrywające.

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0.742

RCN: 23-2

Tolerancja Ø: +2% to +4%

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca [kN]	Powierzchnia	Waga kg/100m
104101305070159	13	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104101405070159	14	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104101505070159	15	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-

104101605070159	16	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104101705070159	17	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104101805070159	18	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104101905070159	19	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102005070159	20	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102105070159	21	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102205070159	22	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102245070159	22,4	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102305070159	23	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102405070159	24	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102505070159	25	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102545070159	25,4	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102605070159	26	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102705070159	27	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102805070159	28	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102865070159	28,6	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104102905070159	29	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104103005070159	30	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
104103105070159	31	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-