



## Uchwyt do transportu pionowego IP10

### Informacja o produkcie



Ogólne: Uchwyt do transportu pionowego IP10 znajduje zastosowanie podczas pionowego podnoszenia, obracania oraz przenoszenia arkuszy, płyt lub wyrobów gotowych. W zależności od potrzeb możliwe jest przenoszenie w orientacji poziomej do pionowej oraz z powrotem do poziomej (180°). Zwykle używany jest jako jednopunktowy punkt mocujący.

Szeroki wybór rozwarcia szczęk od 0 do 155mm. Dostępne w różnych konfiguracjach:

IP10 - standardowy uchwyt dla materiałów z twardością powierzchniową do 37Rc (345 HB).

IP10J - Powiększone otwarcie szczęk.

IP10S - Do użytku ze stalą nierdzewną

IP10H- Do użytku z materiałami o twardości powierzchniowej do 47Rc (450 HB).

Pełen 180\* zakres obrotu do przenoszenia i obracania.

Możliwość blokady otwarcia i zamknięcia z zatrzaskiem dla naprężenia a następnie wypuszczenia materiału.

Dostępny zestaw opcjonalny IP-5000 Stinger . Pozwala na łatwe połączenie uchwytu oraz haku do przenoszenia.

Konstrukcja: oparta na EN 13155

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Logo, WLL, pojemność szczęk, numer seryjny, data testu obciążenia próbnego, znak CE

**Zakończenie:** Pomarańczowo/Niebieska farba

**standard:** EN 13155

**Dodatkowa informacja:** Min załadunek wynosi 10% WLL

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość szczęk mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	H mm	J mm	K	Waga kg
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	44	130	203	40	115	42	28	-	11	1,8
502100100200360	1	0-20	1-IP10	45	139	212	40	127	42	38	-	11	2,2
502100200350360	2	0-35	2-IP10	78	201	330	70	188	64	55	-	16	7,6
502100300400360	3	0-40	3-IP10	100	253	434	75	222	78	60	-	20	13,8
502100450400360	4,5	0-40	4.5-IP10	100	253	434	75	227	82	65	-	20	15
502100601000360	6	50-100	6-IP10J	126	302	506	80	336	84	95	40	20	24,5
502100900500360	9	0-50	9-IP10	126	325	545	80	310	94	104	44	25	27,5
502100901000360	9	50-100	9-IP10J	126	325	542	80	360	94	105	44	25	28,5
502101200540360	12	0-54	12-IP10	160	392	574	80	433	121	137	41	25	49
502101201080360	12	54-108	12-IP10J	178	438	620	80	491	121	136	41	25	58
502101600640360	16	5-64	16-IP10	180	463	686	88	492	121	153	49	25	68
502101601280360	16	64-128	16-IP10J	208	521	734	88	562	121	160	45	25	80
502102250800360	22,5	5-80	22.5-IP10	222	554	803	110	565	153	186	54	30	124
502102251550360	22,5	80-155	22-IP10J	255	628	883	110	660	139	196	49	25	131
502103000800360	30	5-80	30-IP10	222	554	803	110	565	153	186	54	30	124
502103001550360	30	50-155	30-IP10J	255	628	887	110	660	153	196	54	30	147

**Rysunek techniczny**

