



POWERTEX Szakła Blackline

Informacja o produkcie

POWERTEX

Szakła okrągła POWERTEX PBSP jest wysokiej jakości szakłą przeznaczoną do stosowania w wymagających środowiskach.

Wyposażona jest w śrubę wkręcaną dla łatwego i szybkiego stosowania.

Szakła jest zgodna z normą EN 13889 i spełnia wymagania amerykańskiej Federalnej Specyfikacji RR-C-271 Typ IVA Klasa 3, Klasa A.

Cechy charakterystyczne:

- Bezpieczna - Wszystkie szakle POWERTEX są produkowane i testowane zgodnie z normą EN 13889.
- Wszystkie korpusy i śruby oznaczone numerem partii w celu zapewnienia identyfikowalności
- Pałak jest kuty w zamkniętych matrycach
- Wszystkie części wykonane są ze stali stopowej hartowanej i odpuszczanej.
- Blackline nadaje się do stosowania w przemyśle rozrywkowym / scenicznym oraz w teatrach, gdzie ciemna powierzchnia daje mało odbłasków wizualnych.
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi

Materiał: Kute oraz hartowane materiały.

Znakowanie: zgodnie z normą, WLL, numer partii oraz ID producenta

Zakończenie: Pomalowana na czarny-mat

standard: EN 13889

Współczynnik bezpieczeństwa: 6:1.

| Nr artykułu | Kod | DOR | Size inch | a* | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Waga |
|--------------|------|------|-----------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 420100050840 | 1332 | 0,5 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 38 | 0,048 |
| 420100080840 | 1333 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 42,5 | 0,082 |
| 420100100840 | 1334 | 1 | 3/8 | 17 | 36,5 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 51,5 | 0,15 |
| 420100200840 | 1336 | 2 | 1/2 | 20,6 | 47,75 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 67 | 0,3 |
| 420100330840 | 1337 | 3,25 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 19 | 40 | 43 | 85 | 0,65 |
| 420100480840 | 1338 | 4,75 | 3/4 | 32 | 71,5 | 19 | 22 | 48 | 51 | 98,5 | 1,01 |

Rysunek techniczny

