

Wózek z przekładnią TSG KITO



Informacja o produkcie

Ogólne: Wózek z przekładnią zębatą o nośności od 0,125 tony do 5 ton. Standardowy wózek posiada gumowy zderzak, ucho bezpieczeństwa oraz podwieszenie.

Materiał: Stalowa blacha tłoczona

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

standard: EN 13157

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość belki mm	Model	Długość łańcucha [m]
502600013050030	0,125	164-305	W30	3
502600011630030	0,125	58-163	Standard	3
502600031630030	0,25	58-163	Standard	3
502600033050030	0,25	164-305	W30	3
502600053050030	0,5	164-305	W30	3
502600051630030	0,5	58-163	Standard	3
502600103050030	1	164-305	W30	3
502600101630030	1	58-163	Standard	3

502600153050030	1,5	205-305	W30	3
502600152040030	1,5	82-204	Standard	3
502600203050030	2	205-305	W30	3
502600202040030	2	82-204	Standard	3
502600253050030	2,5	205-305	W30	3
502600252040030	2,5	82-204	Standard	3
502600303050030	3	205-305	W30	3
502600302040030	3	82-204	Standard	3
502600503050030	5	205-305	W30	3,5
502600502040030	5	100-204	Standard	3,5
502600753050030	7,5	221-305	W30	3,5
502600752200030	7,5	150-220	Standard	3,5
502601003050030	10	221-305	W30	4,0
502601002200030	10	150-220	Standard	4
502601503050030	15	221-305	W30	4,5
502601502200030	15	150-220	Standard	4,5
502602003050030	20	221-305	W30	4,5
502602002200030	20	150-220	Standard	4,5
502603001900030	30	190	Standard	4,5