



## Wciągnik elektryczny linowy MINIFOR™ TR125 SY

### Informacja o produkcie

Wciągnik Minifor™ TR125 SY jest wyposażony w specjalną linę syntetyczną. Może być używany do podnoszenia na duże wysokości (standardowa długość liny do 20 m, dłuższe liny na zamówienie). Moment obrotowy jest stały, a prędkość jest również stabilna i wynosi 30 m/min. Zintegrowany z silnikiem hamulec sprawia, że jest on iskrobezpieczny podczas pracy. Wciągnik Minifor™ TR125 SY jest dostępny z różnymi napięciami i nadaje się do różnych zastosowań. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku w kasecie sterowniczej.

Opcje:

- Wtykowe sterowanie wiszące + kabel przedłużający o długości 10, 15 lub 25 m.
- Zdalne sterowanie radiowe.
- Syntetyczna lina z hakiem 20 m. Inne długości na zamówienie.
- Plastikowa skrzynka do przechowywania.
- Torba Combi Pro do przechowywania liny.
- Zwijacz do przechowywania liny.

**Dodatkowa informacja:** Bez przewodu (zamawiany oddzielnie).

Nr artykułu	DOR ton	Speed m/min	Tension (V)	Częstotliwość Hz	Nominal current (A)	a	b mm	c	d min	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	l mm	Waga kg
5406	0,125	30	400	50	2,25	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20
5406	0,125	30	230	50	6,2	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20
5406	0,125	15	230	50	3,9	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	21
5406	0,125	15	115	50/60	9	427	15	140	728	220	100	20	20	324	356	112	15	21
5406	0,125	30	690	50	1,3	427	15	140	728	259	158	20	20	324	375	112	15	22

# Rysunek techniczny

