



Chest anchoring Rear / dorsal D-ring



Uprząż do pracy na wysokości HT55

Informacja o produkcie

Uprząż HT55 charakteryzuje się najlepszą w swojej klasie wszechstronnością. Szczególnie dobrze nadaje się do prac budowlanych (drabiny, rusztowania, dekarstwo itp.) dzięki mostkowemu punktowi zaczepowemu. Wygodę zapewnia komfortowe oparcie X-Pad, pętle na nogi w stylu alpinistycznym oraz boczne klamry pływające, które umożliwiają przesuwanie się taśmy podczas ruchu, zwiększając tym samym komfort.

- 1 grzbietowy punkt zaczepienia z dużym pierścieniem ułatwiającym mocowanie środków ochrony indywidualnej.
- 1 punkt zaczepienia na mostku: zalecany do pracy na pochyłościach lub w ograniczonej przestrzeni.
- Klamry regulacyjne: nieusuwalne paski regulacyjne, które zapobiegają zsuwaniu się taśmy.
- 1 wkładka komfortowa X-pad: Oddychająca i elastyczna zmniejsza zmęczenie pracownika poprzez bardziej równomierne rozłożenie obciążenia.
- 2 komfortowe paski na nogi: zapobiegają niewygodnemu ciągnięciu i szarpaniu.
- 2 paski łączące: pozostawiają miejsce na górze i na dole upręży.
- 1 taśma podbrzuszna dla zwiększenia komfortu.
- 4 wskaźniki upadku: Zwiększa bezpieczeństwo upręży.

- Opcjonalnie dostępne są klamry AUTOMATYCZNE.

- Zgodność z CNB / P / 11.062 dla zastosowań powyżej 100 kg.

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 361, CNB-P-11.062

Nr artykułu	Kod	Rozmiar
820100031150	HT55	S
820100041150	HT55	M
820100061150	HT55	XL