

## Wciągnik dźwigniowy POWERTEX PLH-S2



### Informacja o produkcie

**POWERTEX**



POWERTEX PLH-S2 to wysokiej jakości wciągnik dźwigniowy, który jest trwały i łatwy w obsłudze za pomocą ergonomicznej dźwigni. Kompaktowa, lekka konstrukcja.

#### Funkcje:

- Każdy wciągnik jest testowany obciążeniem dynamicznym 1,5 x WLL przed opuszczeniem fabryki
- Koło łańcuchowe wyposażone w łożyska igielkowe i wałek napędowy wsparte wewnątrz łożyskami igielkowymi i ślizgowymi, zapewniające płynną i wydajną pracę
- Bezpieczny, dobrze osłonięty automatyczny hamulec reakcji na obciążenie
- Wyposażony w 2 zapadki hamulcowe i 4 sprężyny hamulcowe (podwójne bezpieczeństwo w porównaniu z wymaganiami normy EN 13157)
- Precyzyjnie skalibrowany łańcuch nośny COROLIM®, zapewniający płynną pracę
- Unikalna obróbka powierzchni zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i cichą pracę
- Haki obrotowe na obu końcach ułatwiają pozycjonowanie w osi.
- Haki zaprojektowano tak, aby podczas przeciążenia otwierały się - w produktach niskiej jakości haki łamią się / pękają
- Haki wyposażone w wysokowydajne stalowe zapadki zabezpieczające
- Haki mają wybite znaczniki kontrolne deformacji w celu wykrycia przeciążenia
- Wyposażenie w RFID (chip) ułatwiające serwis i kontrolę
- Kod QR umożliwiający dostęp na miejscu do wielojęzycznych instrukcji obsługi
- Świadectwo badań i deklaracja zgodności dołączone do każdego wciągnika
- Dostępne części zamienne
- Może być dostarczony z urządzeniem zabezpieczającym przed przeciążeniem (OLP) (0,5 do 9 ton).

**Materiał:** Cała konstrukcja z wytrzymałej stali

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, POWERTEX, Model, DOR, łańcuch, numer seryjny, kod QR do instrukcji

**Zakończenie:** Lakierowany proszkowo

**standard:** EN 13157, EN 818-7

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Model	Łańcuch nośny	Liczba łańcuchów	Siła wymagana do uruchomienia [kg]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min. mm	Waga kg
500500030150560	0,25	1,5	PLH-S2/250KG	4,0 x 12,0	1	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7
500500050150560	0,5	1,5	PLH-S2/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2
500500080150560	0,8	1,5	PLH-S2/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6
500500160150560	1,6	1,5	PLH-S2/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11
500500320150560	3,2	1,5	PLH-S2/3200KG	10,0 x 28,0	1	33,5	212	124	198	418	37	50	520	19,9
500500630150560	6,3	1,5	PLH-S2/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
500500900150560	9	1,5	PLH-S2/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	50

## Rysunek techniczny

