



## Punkt mocujący VWBG przegubowy

### Informacja o produkcie

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40°C do +100°C.

**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	DOR	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	M	T mm	Waga
42157999059	8	22	86	50	90	80	54	94	M36	208	4,72
42157999044	12	26	111	65	98	85	63	95	M42	234	6,1
42157900455	12	26	11	65	98	85	67	95	M45	234	6,24
42157999045	13	26	111	65	98	85	68	95	M48	234	6,37
42157901081	14	32	119	70	120	95	78	120	M52	271	10,55
42157999043	16	32	119	70	120	95	94	120	M64	271	11,4
42157999004	23,55	32	119	70	120	95	84	120	M56	271	10,68
42157900097	31,5	46	130	90	170	145	108	159	M72	338	29,96

# Rysunek techniczny

