



Ogniwo przegubowe przykręcane VLBG-PLUS

Informacja o produkcie

- Optymalna nośność dzięki zastosowaniu nie mogących wypaść oraz wymiennych śrub ICE-Bolt
- Ucho ustawia się w kierunku działania siły
- Szerokie spektrum gwintów

Materiał: Kute ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR

Zakończenie: Efektowna fluorescencyjna różowa powłoka proszkowa.

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Gwint | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | H mm | I | K | L | M | N mm | T mm | Waga kg |
|-------------|-----------|---------|-------|------|------|------|------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|
| 42158504651 | VLBG-PLUS | 0,63 | M8 | 30 | 52 | 34 | 24 | 40 | 10 | 29 | 11 | 75 | 45 | 40 | M8 | 32 | 75 | 0,3 |
| 42158504652 | VLBG-PLUS | 0,9 | M10 | 30 | 54 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 15 | 75 | 45 | 44 | M10 | 32 | 75 | 0,31 |
| 42158504653 | VLBG-PLUS | 1,35 | M12 | 32 | 54 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 18 | 75 | 45 | 47 | M12 | 32 | 75 | 0,34 |
| 42158504655 | VLBG-PLUS | 2 | M16 | 34,5 | 56 | 38 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 22 | 86 | 47 | 58 | M16 | 38 | 85 | 0,55 |
| 42158504657 | VLBG-PLUS | 3,5 | M20 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 17 | 43 | 32 | 113 | 64 | 75 | M20 | 48 | 110 | 1,3 |
| 42158504659 | VLBG-PLUS | 4,5 | M24 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 17 | 43 | 37 | 130 | 78 | 80 | M24 | 48 | 125 | 1,4 |
| 42158504661 | VLBG-PLUS | 6,7 | M30 | 60 | 103 | 65 | 60 | 67 | 22,5 | 61 | 49 | 151 | 80 | 110 | M30 | 67 | 147 | 3,22 |
| 42158500829 | VLBG-PLUS | 7 | M36 | 60 | 103 | 65 | 60 | 74 | 22,5 | 55 | 52 | 151 | 80 | 107 | M36 | 67 | 146 | 3,4 |
| 42157983553 | VLBG-PLUS | 8 | M36 | 77 | 122 | 82 | 70 | 97 | 26,5 | 77 | 63 | 205 | 113 | 140 | M36 | 87 | 197 | 5,97 |
| 42157983554 | VLBG-PLUS | 10 | M42 | 77 | 122 | 82 | 70 | 94 | 26,5 | 77 | 73 | 205 | 113 | 150 | M42 | 79 | 196 | 6,6 |
| 42157982966 | VLBG-PLUS | 15 | M42 | 95 | 156 | 100 | 85 | 109 | 36 | 87 | 63 | 230 | 130 | 150 | M42 | 100 | 222 | 10,9 |
| 42157982967 | VLBG-PLUS | 20 | M48 | 95 | 156 | 100 | 95 | 105 | 36 | 87 | 73 | 230 | 130 | 160 | M48 | 100 | 222 | 11,6 |

Rysunek techniczny

