



Hak do zawiesi tekstylnych typ SHR POWERTEX

Informacja o produkcie

Hak do zawiesi tekstylnych typu SHR firmy POWERTEX SHR jest częścią gamy komponentów zawiesi łańcuchowych serii Powertex klasy 10 Lifting Sling Chain Components. Hak został specjalnie zaprojektowany do łączenia z zawieszami okrągłymi, ale może być również używany z innymi zawieszami tekstylnymi. Wymiary górnego okucia zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla zawiesia okrągłego. Kolory haków zostały dobrane tak, aby pasowały do zawiesi okrągłych o tym samym udźwigu, aby ułatwić użytkowanie. Dodatkowo, hak został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealny chwyt i posiada solidny zatrzask.

Dostępne w wersjach dopuszczalnego obciążenia roboczego: 1t, 2t, 3t i 5t.

Zalety serii produktów Powertex klasy 10 :

- o 25% większa nośność w porównaniu z tradycyjnymi komponentami klasy 8,
- wszystkie komponenty POWERTEX klasy 10 są malowane proszkowo na jaskrawy czerwony kolor,
- wielofunkcyjne ogniwa główne i komponenty są zawarte w asortymencie, aby umożliwić szybki i ekonomiczny montaż zawiesi łańcuchowych,
- komponenty spełniają normę EN 1677 część 1/2/3/4 +25% DOR,
- każdy kuty element jest testowany pod kątem wykrywania pęknięć, a próbki są testowane pod obciążeniem próbnym,
- każdy komponent jest testowany w fabryce i poddawany ocenie zmęczeniowej do 20 000 cykli przy 1,5-krotności DOR,
- pełna identyfikowalność dzięki numerowi partii,
- dostępne zamiennie części zamiennie,
- wszystkie komponenty nie zawierają chromu 6,
- certyfikat POWERTEX 2.2 dołączony do każdego opakowania komponentów,
- komponenty mogą być również używane z łańcuchem klasy 8 zgodnie z normą EN 818-2. W takim przypadku zawiesie łańcuchowe musi być klasy 8 zgodnie z normą EN 818-4.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, POWERTEX + model (SHR-1T-10) + kod identyfikacji + dopuszczalnego obciążenia roboczego

Zakres temperatur: -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

Zakończenie: Malowany proszkowo

standard: EN 1677-2
(+ 25% WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	H mm	L	L'	M	N mm	Waga kg
402300101470	SHR-1T-10	1	87	28	40	78	11	32	31	21	124	87	75,7	17	0,7
402300201470	SHR-2T-10	2	103	35	44,5	91	12,5	40	39	27	148	103	90	21	1,3
402300301470	SHR-3T-10	3	115	45	54	113	15,5	40	47	33	175	115	110	26	2,3
402300501470	SHR-5T-10	5	147	56	76,5	133	21	50	60	40,5	223	147	139	32	4,6

Rysunek techniczny

