



Punkt mocujący przegubowy VWBG-V o różnej długości śruby, z nakrętką mocującą i podkładką

Informacja o produkcie

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	M	T mm
42158600331	0,45	M10	8	31	29	33,5	30	10-122	38	M10	78
42158600332	0,6	M12	10	49	35	42	36	12-140	47	M12	107
42158600337	1	M14	13	46	38	48	41	14-160	56	M14	114
42158600333	1,3	M16	13	46	38	48	41	16-180	56	M16	114
42158600338	1,8	M18	13	54	35	62	55	18-83	67	M18	137
42158600334	2	M20	13	54	35	62	55	20-223	67	M20	137
42158600334	2	M22	13	54	35	62	55	22-94	67	M22	137
42158600335	3,5	M24	18	66	40	81	70	24-255	88	M24	173
42158600335	3,5	M27	18	66	40	81	70	27-92	88	M27	173
42158600336	5	M30	22	90	50	99	85	30-330	106	M30	221

Rysunek techniczny

