



Punkt mocujący VRS RUD gwint calowy

Informacja o produkcie

- 360° kąt ustawienia w kierunku działania siły
- Wielokrotnie większa nośność niż zwykle śruby DIN 580
- Kluczyk Easy-Fit dla łatwego montażu i demontażu dla wersji "VRS-F"

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	B mm	C mm	D mm	E	G	I	K	L	M	N mm	T mm	Waga kg
421100031270	0,3	11	9	25	25	30	16,3	47	12	M8	6	35	0,11
421100041270	0,4	11	9	25	25	30	16,3	47	15	M10	6	35	0,11
421100081270	0,75	13	10	30	30	34	19,8	56	18	M12	8	42	0,19
421100081275	0,75	13	10	30	30	30	34	19,8	56	18	M14	8	0,2
421100151270	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	24	M16	10	49	0,32
421100231270	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	30	M20	12	58	0,54
421100321270	3,2	20	19	49	51	60	35	92	36	M24	14	70	0,86
421100451270	4,5	26	24	60	66	75	44	114	45	M30	17	87	1,5
421100701270	7	32	29	73	76	98	53	135	54	M36	22	104	3,3

Rysunek techniczny

