



Punkt mocujący z kluczykiem VRS-F STARTPOINT - metryczny o różnej długości śruby wraz z nakrętką mucującą i podkładką

Informacja o produkcie

- 360° kąt ustawienia w kierunku działania siły
- Wielokrotnie większa nośność niż zwykłe śruby DIN 580
- Kluczyk Easy-Fit dla łatwego montażu i demontażu

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | DOR | B mm | C mm | D mm | E | G | I | K | L | M | N mm | T mm |
|--------------|------|------|------|------|----|----|------|-----|--------|-----|------|------|
| 421100041110 | 0,4 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 16-70 | M10 | 6 | 35 |
| 421100081110 | 0,75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18-150 | M12 | 8 | 42 |
| 421100151110 | 1,5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 35 | M16 | 10 | 49 |
| 421100151115 | 1,5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 120 | M16 | 10 | 49 |
| 421100151116 | 1,5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24-120 | M16 | 10 | 49 |
| 421100231110 | 2,3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 120 | M20 | 12 | 58 |
| 421100231115 | 2,3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 160 | M20 | 12 | 58 |
| 421100231116 | 2,3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30-160 | M20 | 12 | 58 |
| 421100321110 | 3,2 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36-140 | M24 | 14 | 70 |
| 421100451110 | 4,5 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45-190 | M30 | 17 | 87 |

Rysunek techniczny

