



Punkt mocujący z kluczykiem VRS-F STARTPOINT - metryczny o różnej długości śruby wraz z nakrętką mucującą i podkładką

Informacja o produkcie

- 360° kąt ustawienia w kierunku działania siły
- Wielokrotnie większa nośność niż zwykłe śruby DIN 580
- Kluczyk Easy-Fit dla łatwego montażu i demontażu

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR	B mm	C mm	D mm	E	G	I	K	L	M	N mm	T mm
421100041110	0,4	11	9	25	25	30	16,3	47	16-70	M10	6	35
421100081110	0,75	13	10	30	30	34	19,8	56	18-150	M12	8	42
421100151110	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	35	M16	10	49
421100151115	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	120	M16	10	49
421100151116	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	24-120	M16	10	49
421100231110	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	120	M20	12	58
421100231115	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	160	M20	12	58
421100231116	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	30-160	M20	12	58
421100321110	3,2	20	19	49	51	60	35	92	36-140	M24	14	70
421100451110	4,5	26	24	60	66	75	44	114	45-190	M30	17	87

Rysunek techniczny

