

## Uniwersalny skracacz IMVK ICE RUD



### Informacja o produkcie

Kolejny etap rozwoju wypróbowanego od lat skracacza VIP.

Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 5692.

Skracacz wmontowany jest w ciągną łańcucha w sposób zapobiegający jego zgubieniu.

Nie jest potrzebny żaden dodatkowy element łańcucha.

Można zamontować go w dowolnym miejscu łańcucha oraz przesuwając po nim.

Idealne podparcie łańcucha dzięki kieszeni o kształcie łańcucha- brak konieczności redukcji nośności.

Mocny, sprężynująco ułożyskowany sworzeń zabezpieczający zapobiegający samoczynnemu wypięciu się zawieszonych łańcuchów w stanie nieobciążonym jak również pod obciążeniem.

Wraz z produktem dostarczona jest szczegółowa instrukcja obsługi i konserwacji.

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** DIN 5692

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 12

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Waga kg
403200180040	IMVK 6	6	1,8	38	32	41	35	66	0,28
403200300040	IMVK 8	8	3	47	40	54	47	88	0,61
403200500040	IMVK 10	10	5	60	51	67	60	110	1,6
403200800040	IMVK 13	13	8	77	65	87	77	143	2,6
403201250040	IMVK 16	16	12,5	95	81	110	95	176	4,8

Rysunek techniczny

