

Lina stalowa DSC8

Informacja o produkcie



Typowe zastosowania: Gdy wymagany jest wysoki MBL dla wieloczęściowego systemu wciągnika: wciągniki elektryczne, podwójne systemy wciągników (liny prawe i lewe), wciągniki wysięgnikowe i liny wiszące dla żurawi samojezdnych i żurawi wieżowych.

Współczynnik wypełnienia: 10 mm - 0,74, 11-32 mm - 0,73, 33-50 mm - 0,71.

Norma: EN 12385-4


ISO 4309 Kategoria liny nr: 10 mm RCN.04, 11-22 mm RCN.09, 24-50 mm RCN.11

Konstrukcja liny: 8 zagęszczonych pasm zamkniętych w równoległym układzie razem z wewnętrznymi pasmami rdzenia.

Dodatkowa informacja: Ze względu na szczególne, pełne, równoległe zamknięcie unilay (zewnątrzne / wewnętrzne pasma), lina ta jest bardzo wrażliwa na kąt obrotu i floty. Nie może być używana do dużych wysokości podnoszenia i niekierowanych ładunków

RCN: 04


Overhead cranes



Tower crane



Mobile port crane



Offshore crane



Crawler crane



Container crane



Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca [kN]	Powierzchnia	Waga kg/100m
103101004070099	10	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-

103101104070099	11	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101204070099	12	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101304070099	13	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101404070099	14	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101504070099	15	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101604070099	16	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101704070099	17	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101804070099	18	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101904070099	19	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102004070099	20	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102204070099	22	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102404070099	24	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102604070099	26	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102804070099	28	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103004070099	30	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103204070099	32	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103404070099	34	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103604070099	36	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103804070099	38	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104004070099	40	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104204070099	42	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104404070099	44	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104604070099	46	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-

103104804070099	48	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103105004070099	50	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-

Rysunek techniczny