



Lina stalowa Dyform Hydra Plus

Informacja o produkcie



Hydra to gama wysokowydajnych wielosplotowych lin o niskiej rotacji do zastosowań morskich w przemyśle naftowym i gazowym, w tym do dźwigów morskich, wciągarek i lin A&R.

- Zaprojektowane właściwości niskoobrotowe
- Konstrukcja Dyform zapewniająca odporność na zgniatanie i zużycie
- Zwiększona sztywność promieniowa
- Zalecane do nawijania wielowarstwowego
- Niskie wydłużenie

RCN: 23-2

Tolerancja \varnothing : 0% to +2%

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Min. siła zrywająca [kN]	Powierzchnia	Waga kg/m
104105086270499	50,8	1 960	-	Ocynkowana	-
104105206270499	52	1 960	-	Ocynkowana	-
104105406270499	54	1 960	-	Ocynkowana	-
104105606270499	56	1 960	-	Ocynkowana	-
104106006270499	60	1 960	-	Ocynkowana	-
104106206270499	62	1 960	-	Ocynkowana	-
104106406270499	64	1 960	-	Ocynkowana	-

104106606270499	66	1 960	-	Ocynkowana	-
104106806270499	68	1 960	-	Ocynkowana	-
104107006270499	70	1 960	-	Ocynkowana	-
104107206270499	72	1 960	-	Ocynkowana	-
104107406270499	74	1 960	-	Ocynkowana	-
104107606270499	76	1 960	-	Ocynkowana	-
104107806270499	78	1 960	-	Ocynkowana	-
104108006270499	80	1 960	-	Ocynkowana	-
104108206270499	82	1 960	-	Ocynkowana	-
104108406270499	84	1 960	-	Ocynkowana	-
104108606270499	86	1 960	-	Ocynkowana	-
104108806270499	88	1 960	-	Ocynkowana	-
104109006270499	90	1 960	-	Ocynkowana	-
104109206270499	92	1 960	-	Ocynkowana	-
104109606270499	96	1 960	-	Ocynkowana	-
104109806270499	98	1 960	-	Ocynkowana	-
104110206270499	102	1 960	-	Ocynkowana	-
104110606270499	106	1 960	-	Ocynkowana	-
104110806270499	108	1 960	-	Ocynkowana	-
104111006270499	110	1 960	-	Ocynkowana	-
104111606270499	116	1 960	-	Ocynkowana	-
104112206270499	122	1 960	-	Ocynkowana	-
104112406270499	124	1 960	-	Ocynkowana	-

104112806270499	128	1 960	-	Ocynkowana	-
104113006270499	130	1 960	-	Ocynkowana	-
104113506270499	135	1 960	-	Ocynkowana	-
104113806270499	138	1 960	-	Ocynkowana	-
104114206270499	142	1 960	-	Ocynkowana	-
104114606270499	146	1 960	-	Ocynkowana	-
104115006270499	150	1 960	-	Ocynkowana	-
104115206270499	152	1 960	-	Ocynkowana	-