

## Zacisk TKH Talurit®



### Informacja o produkcie

System zacisków zwrotnych jest łatwy w użyciu. Jest szybki, bezpieczny i udowodnił swoją niezawodność. Zaciski są dokładnie określone i bardzo dobrze zdefiniowane dla wielu różnych zastosowań lin stalowych.

Stożkowa zacisk z otworem inspekcyjnym zapewniającym prawidłowe ułożenie krótkiego końca liny stalowej po zaciśnięciu. Otwór ten pozostaje otwarty po przetoczeniu, dzięki przetłoczeniu w matrycy z gwintem nieprzelotowym.

Zaciski mogą być stosowane do lin jednowarstwowych z rdzeniem z włókna, lin jednowarstwowych z rdzeniem stalowym, lin odpornych na obracanie i niektórych lin spiralnych.

**Materiał:** Aluminium

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 13411-3

*except size range*

**Dodatkowa informacja:** Wskazówki dotyczące wyboru wymiarów można znaleźć w poniższym arkuszu danych produktu producenta.

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm mm	Długość mm
120100800200	8	36
120100900200	9	40
120101000200	10	45
120101100200	11	50
120101200200	12	54
120101300200	13	59
120101400200	14	63
120101600200	16	72

120101800200	18	81
120102000200	20	90
120102200200	22	99
120102400200	24	108
120102600200	26	117
120102800200	28	126
120103000200	30	135
120103200200	32	144
120103400200	34	153
120103600200	36	162
120103800200	38	171
120104000200	40	180
120104400200	44	198
120105000200	50	228
120105400200	54	246
120104200200	42	-