



## Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX MBC25

### Informacja o produkcie



Wykonany z precyzją i zbudowany z myślą o trwałości, nasz mini-amortyzator zabezpieczający przed upadkiem z wysokości został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i bezpieczeństwa w najbardziej wymagających środowiskach. Jest on wyposażony w najwyższej jakości stalową linę stalową, zapewniającą doskonałą ochronę w przypadku upadku z wysokości. Pomalowana na czarno aluminiowa obudowa i zintegrowany amortyzator gwarantują trwałość i niezawodność.

Wyposażony w solidną stalową linę i zintegrowany amortyzator, nasz mini bloczek oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które spełniają normę EN 360.

Amortyzator jest wszechstronny i można go przymocować do punktu kotwiczącego lub obrócić i przymocować do uprząży bezpieczeństwa. Został przetestowany pod kątem upadku pionowego i upadku z krawędzi.

W górnej części amortyzatora znajduje się obrotowy punkt mocowania, a bloczek jest wyposażony w karabinek z blokadą skrętną zamontowany do tego obrotowego oka. Do stalowej liny przymocowany jest duży aluminiowy hak rusztowaniowy o podwójnym działaniu z uchem, a także zderzak wykonany z czarnej gumy. Wreszcie, blok jest wyposażony w RFID, uzupełniając pakiet.

**Obudowa:** Aluminium malowane na czarno

**Amortyzator:** zintegrowany z obudową

**Górna część karabinka:** Karabinek typu twist lock, kolor srebrny, połączony z obrotowym uchem

**Linka:** Ocynkowana lina stalowa

**Wskaźnik upadku:** Zintegrowany z krętlikiem haka

**Hak dolny:** Hak rusztowania o podwójnym działaniu, kolor srebrny

**Cechy:** Zintegrowany amortyzator, wskaźnik upadku, RFID

**Materiał:** Aluminium, stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40°C do +50°C

**Zakończenie:** Czarna farba

**standard:** EN 360

<b>Nr artykułu</b>	<b>Długość m</b>	<b>Dopuszczalne obciążenie [kg]</b>	<b>Otwarcie haka mm</b>	<b>Waga kg</b>
822100250760	2,5	136	62	2,5