



Szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości POWERTEX HW PRO r-PET

Informacja o produkcie



Szelki Powertex HW PRO r-PET to absolutna potęga. Jest to bardzo wszechstronna, nowoczesna, wygodna i dobrze zaprojektowana uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości z wysokiej jakości klamrami szybkiego zwalniania zapewniającymi szybkie i bezpieczne użytkowanie. Szelki są przeznaczone do ochrony przed upadkiem, pozycjonowania roboczego i prac z dostępem linowym. Unikalna konstrukcja pasów naramiennych pozwala im podążać za ruchem użytkownika.

Ponadto taśma jest w całości wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu (r-PET). Te pasy są również doskonałym wyborem dla klientów, którzy dbają o środowisko i chcą poprawić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Taśma jest wodoodporna i odporna na zabrudzenia oraz zapobiega rozwojowi bakterii.

Ze względu na te ulepszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, produkt ten został zatwierdzony jako część gamy [Aspire™ Lifting Solution Group](#).

Cechy

- Wszystkie szelki HW są wyposażone we wskaźnik upadku.
- Wykonany z poliestru z recyklingu (r-PET), materiał jest wolny od niebezpiecznych chemikaliów.
- Innowacyjna taśma zapewnia 14-krotne zmniejszenie rozwoju bakterii w porównaniu ze standardową taśmą
- Uprząż posiada miękką wyściółkę na ramionach, pasie biodrowym i nogawkach.
- Uchwyt na narzędzia z tyłu pasa biodrowego.
- Szelki są zatwierdzone do użytku przy 140 kg.
- Wyposażony w RFID (chip HF 13,56 MHz) dla łatwego serwisowania, inspekcji i kontroli zasobów.

Kotwiczenie:

- Dwa D-ringi zabezpieczające przed upadkiem z wysokości na plecach i klatce piersiowej
- Jeden D-ring w przedniej pozycji brzusznej do dostępu linowego

Rear / dorsal D-ring Work positioning D-ring Suspension D-ring



Chest anchoring



Dwa D-ringi po bokach do pozycjonowania podczas pracy

Klamry:

- Regulowane klamry suwakowe z przodu i z tyłu.
- Trzy regulowane klamry suwakowe na pasie biodrowym
- Trzy klamry szybkiego zwalniania - na przednim pasku i paskach na nogi

Pranie ręczne: Dozwolone do +40°C z łagodnym detergentem.

Cechy: Wszystkie taśmy wykonane są z poliestru pochodzącego z recyklingu (r-PET).

Materiał: Taśma jest wykonana z poliestru z recyklingu (r-PET), materiał jest wolny od niebezpiecznych substancji chemicznych. Stalowe klamry i aluminiowe D-ringi

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, Symbol dostawcy, identyfikacja produktu, maksymalna waga, rozmiar, data produkcji, numer seryjny.

Zakres temperatur: -35°C do +50°C

standard: EN 358, EN 361, EN 813

Nr artykułu	Rozmiar	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Waga kg
820100042140	M	140	2,1
820100052140	L	140	2,1