

Wyciągarka akumulatorowa WA200

Informacja o produkcie



Ta akumulatorowa wyciągarka do wiertarek jest przyjazna dla użytkownika i często używana jako system zapasowy. W przypadku awarii zasilania i konieczności szybkiego i skutecznego przeniesienia cięższego ładunku, zastosowanie wiertarki akumulatorowej stanowi rozwiązanie. Wyciągarka jest bardzo kompaktowa i można ją zamontować zarówno przy ścianie, jak i na podłodze. Idealna do mniejszych prac.

- Solidna i bezpieczna wyciągarka do podnoszenia i ciągnięcia obsługiwana za pomocą wiertarki akumulatorowej
- Elastyczne mocowanie sprzęgła do wiertarki akumulatorowej
- Samohamowna przekładnia ślimakowa
- Możliwość montażu na ścianie lub na podłodze (konsola)
- Odpowiednia do podnoszenia na krótkich odcinkach
- Bezobsługowa aluminiowa przekładnia zamknięta
- Zgodność z normą DIN 15020
- Malowana rama o grubości 60-80 mikronów w 1 warstwie (RAL 7035 - szary) i ocynkowany bęben kablowy

Cechy: Maks. wejściowa prędkość obrotowa wiertła 1400 obr.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, szary / ocynkowany bęben kablowy

standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Liny stalowe należy zamawiać oddzielnie

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Rope capacity m	Pojemność warstwy górnej kg	Prędkość podnoszenia m/min.	Średnica liny	Waga kg
540677290000	WA200	0,2	18	90	0,8	4	6

Rysunek techniczny

