



Przenośny żurawik obrotowy SD125-250-500

Informacja o produkcie

Żuraw obrotowy to bardzo przyjazny dla użytkownika żuraw stojący. Lekki i przenośny. W ciągu 3 sekund żurawik jest gotowy do użycia. Zintegrowana wciągarka i kabel zapewniają ergonomiczny i nowoczesny wygląd.

Specyfikacja:

- solidny i bezpieczny żurawik do podnoszenia
- gotowy do użycia w 5 sekund
- zintegrowana wciągarka i lina o nowoczesnym wyglądzie
- łatwy w transporcie
- hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- możliwość obrotu o 360° dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych
- regulowana korba
- w zestawie 13 metrów liny stalowej (d5 mm) z hakiem
- 1 warstwa farby

Opcjonalnie:

- wykończenie ocynkowane (6 - 8 mikronów) (EV)
- gatunek stali nierdzewnej SAE 316 (SST316)
- Certyfikat ATEX (EX)

Akcesoria:

- gniazda podłogowe, ścienne i cementowe
- torba transportowa i osłona przeciwdeszczowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20°C do +40°C

Zakończenie: Standardowe wykończenie farbą w kolorze szarym (RAL 7035) zgodnie z normą DIN 12944, C1M

standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Wszystkie modele są standardowo dostarczane z liną stalową 5 mm o długości 13 m.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Pojemność warstwy górnej kg | wire rope capacity top layer m | Waga kg |
|--------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| 601177001890 | SD125 | 0,125 | 125 | 18 | 30 |
| 601177001870 | SD250 | 0,25 | 250 | 18 | 30 |
| 601177001850 | SD500 | 0,5 | 500 | 13 | 30 |

Rysunek techniczny

