



## Przenośny żurawik obrotowy z bloczkiem SD501

### Informacja o produkcie

Ten żurawik został zaprojektowany specjalnie z myślą o potrzebach stacji uzdatniania wody. W przeciwieństwie do innych modeli ze zintegrowanymi wciągarkami, wciągarka znajduje się na górze żurawika. Takie umiejscowienie pozwala na bezpieczne przymocowanie kabla do pompy. Ponadto żurawik ten jest kompatybilny z systemem Pulley Man, co oznacza, że podnoszenie ciężkich ładunków o masie do 300 kg nie wymaga wysiłku ręcznego, dzięki czemu operacje są znacznie łatwiejsze i bardziej wydajne.

- solidny i bezpieczny żurawik do podnoszenia
- gotowy do użycia w 5 sekund
- łatwy w transporcie
- nadaje się do użytku z wciągarką ręczną lub Pulley Man
- możliwość obrotu o 360° dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych
- ocynkowane wykończenie

#### Opcje:

- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Znakowanie:** zgodnie z normą  
**standard:** EN 13157

Nr artykułu	DOR ton	Rope capacity m	Waga kg
601177001913	0,3	120	29

**Rysunek techniczny**

