



## Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL300-600

### Informacja o produkcie

Ta wygodna wciągarka z przekładnią czołową wyróżnia się szybkością. Jest wyposażona w hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym i półzamkniętą obudową. Krótko mówiąc, doskonała, łatwa w obsłudze wciągarka!

- solidna i bezpieczna wciągarka do podnoszenia i ciągnięcia
- hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i
- stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- wyjście kabla do góry
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie
- 1 warstwa farby

#### Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
  
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -20°C do +70°C

**Zakończenie:** Malowany, szary

**standard:** EN 13157

**Dodatkowa informacja:** Kabel należy zamówić osobno, zapytaj o więcej informacji na temat naszej sprzedaży

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

| Nr artykułu     | Kod   | DOR ton | Dla liny Ø mm | Rope capacity m | Pojemność warstwy górnej kg | Waga kg |
|-----------------|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 501300030000560 | TL300 | 0,3     | 4             | 35,4            | 172                         | 10      |
| 501300060000560 | TL600 | 0,6     | 6             | 12,3            | 336                         | 11      |

## Rysunek techniczny

