

Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL150



Informacja o produkcie

Ta niewielka, kompaktowa wciągarka ręczna o wadze zaledwie 4 kg wyróżnia się dużą prędkością. Jej szybkość i rozmiar sprawiają, że doskonale nadaje się do mniejszych zadań.

- Solidna i bezpieczna wciągarka do podnoszenia i ciągnięcia
- Hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym zapewnia bezpieczne i stabilne utrzymanie ładunku w każdej pozycji
- wyjście liny do góry
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie
- 1 warstwa farby

Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Zakończenie: Malowany, szary

standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Kabel należy zamówić osobno, zapytaj o więcej informacji na temat naszej sprzedaży

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Dłg liny Ø mm	Rope capacity m	Pojemność warstwy górnej kg	Waga kg
501300020000550	TL150	0,15	4	13,1	67	4

Rysunek techniczny

