



## Wciągarka ręczna z przekładnią ślimakową WW250-1500

### Informacja o produkcie

Ta wciągarka ręczna jest bardzo bezpieczna dzięki naturalnemu efektowi hamowania przekładni ślimakowej w połączeniu z hamulcem dociskowym. Ponadto wciągarka jest łatwa w użyciu, może być montowana na różne sposoby i ma możliwość przechowywania liny o długości do 120 metrów.

- wciągarka odpowiednia do podnoszenia i ciągnięcia
- hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- wyjście liny w górę, w dół lub z tyłu
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie i (opcjonalnie) na podłodze
- 1 warstwa farby

#### Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- bęben rowkowany (GD)
- 2 przedziały bębnowe (2D) lub kilka do 8 (XD)
- nadaje się do lin Dyneema (DY)
- rolka dociskowa (PR)
- nadaje się do użytku z taśmą W:50 mm D:2 mm (WB)
- magazyn taśmy WW250: 10 m
- magazyn taśmy WW500 - WW1000: 14 m
- nadaje się do montażu na podłodze (FM)
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakończenie:** Standardowe wykończenie farbą (grubość 60-80 mikronów w 1 warstwie) w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005) zgodnie z normą DIN 12944, C1M

**standard:** EN 13157

**Dodatkowa informacja:** Liny stalowe lub ze stali nierdzewnej należy zamawiać oddzielnie

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Lina Ø mm	Siła nacisku korby N	Rope capacity m	Prędkość podnoszenia m/min.	WLL Lifting outer layer (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K	L	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Waga kg
501300250000370	WW250	0,25	4	5	104	1	92	238	145	100	192	107	105	48	141	60	191	15	365	280	171	132	10
501300050000370	WW500	0,5	6	10	78,2	1,2	224	269	160	115	223	108	135	70	141	90	221	15	393	325	193	132	13
501300100000370	WW1000	1	8	13	72,5	0,8	527	302	195	141	254	109	162	102	172	40	266	15	440	350	263	132	22
501300150000370	WW1500	1,5	10	14	41	0,5	846	302	250	178	254	109	162	102	172	40	278	15	451	350	306	132	24

## Rysunek techniczny

