

Pas mocujący POWERTEX Trucker r-PET

Informacja o produkcie



Pas mocujący POWERTEX Trucker r-PET to 2-częściowy system przeznaczony dla profesjonalnych przewoźników.

Pas wykonany jest z wysokowytrzymałej przędzy poliestrowej (r-PET) pochodzącej z **recyklingu** oraz stalowych zapadek i haków niezawierających Cr6. Ponieważ taśma jest wykonana z przędzy r-PET, produkt ten **zmniejsza** emisję CO₂ o **42%*** w porównaniu ze standardowymi odciągami Trucker Lashing.

Pas ten jest częścią [serii Aspire™](#) firmy Lifting Solution Group. W listopadzie 2023 r. produkt ten zdobył prestiżową nagrodę LEEA Sustainable Award.

Odpowiedni dla profesjonalnych przewoźników poszukujących wyjątkowo wysokiej wytrzymałości i trwałości odciągu taśmowego.

- Mocny i trwały z LC 2500 daN i STF 350 daN
- Taśma ma min. wytrzymałość na zerwanie 7500 daN
- Niebieska taśma z nadrukiem 2500 daN dla łatwej identyfikacji
- Zarówno część długa, jak i krótka posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
- Etykieta zawiera informacje na temat STF i zdolności mocowania dla różnych połączeń mocujących.
- Każda część jest oznaczona unikalnym numerem seryjnym w celu bezpiecznej rejestracji sprzętu
- Niebieska etykieta informacyjna jest chroniona warstwą przezroczystego plastiku, co zapewnia jej długą żywotność
- Kalendarz rok/miesiąc wydrukowany na etykiecie, na której można zaznaczyć lub wybić datę ostatniej inspekcji
- Wszystkie pasy posiadają białą etykietę z ważnymi instrukcjami ostrzegawczymi i piktogramem instrukcji obsługi oraz informacjami o Aspire Range™.
- Każdy pas jest oznaczony kodem QR umożliwiającym dostęp do pełnej instrukcji obsługi.
- Cynkowanie bez Cr6 - lepsze dla zdrowia i środowiska
- Trucker może być dostarczony z innymi długościami i innymi końcówkami na życzenie.

Współczynnik bezpieczeństwa: Taśma min. 3, uchwyty min. 2 i haki min. 2

*Zewnętrzna ocena oddziaływania na klimat LCA z perspektywy "od kołyski do bramy" zgodnie z normą ISO14067 wykazała, że nasze odciągi taśmowe r-PET mają o 42% niższą emisję CO2e niż nasz standardowy produkt. Oznacza to, że nasze produkty są nie tylko lepsze dla środowiska, ale także pozytywnie przyczyniają się do redukcji emisji CO2.

Materiał: 100% poliester (PES) o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wykonany z r-PET (PET z recyklingu) i stali.

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C do +120°C

standard: EN 12195-2

Uwaga: Chronić pas przed ostrymi krawędziami

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	2x Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	Kolor	Waga kg
701401002200250	2 500	5 000	10	50	2-częściowy	Podwójny hak	niebieski	2,75