

## Wciągarka konsolowa CW700

### Informacja o produkcie



Ta wciągarka z przekładnią czołową jest szybka (2,2 m/min), łatwa w obsłudze i może być montowana zarówno na ścianach, jak i podłogach. Opcja wolnej szpuli umożliwia szybkie odłączenie bębna od wciągarki, w celu szybkiego wyciągnięcia liny. Oprócz stopnia ochrony IP54 ta wciągarka jest również dostępna w wersji ocynkowanej i ze stali nierdzewnej 304 i 316.

- Stopień ochrony IP54
- hamulec dociskowy ładunku z podwójnym systemem zapadkowym dla
- bezpiecznego i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- wyjście liny w górę, w dół lub z lewej strony
- zamknięta przekładnia chroniąca przed wpływem środowiska
- wolna szpula - do odłączenia bębna
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie i podłodze
- 1 warstwa farby

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakończenie:** Malowany

**standard:** EN 13157

**Dodatkowa informacja:** Liny stalowe ze stali nierdzewnej należy zamawiać oddzielnie

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Dla liny Ø mm	Rope capacity m	Pojemność warstwy górnej kg	Waga kg
501300070000640	CW700	0,7	6	40	290	13,7