



Obrotowy punkt do podnoszenia YOKE 8-211

Informacja o produkcie



Zakres rotacji 360°, natomiast odchyłu, aż do 90°. Wykonane ze stali stopowej, zahartowanej. Elementy, które podlegają obciążeniu są w 100% odporne na pęknięcia typu magnaflux. Poszczególne części kute i śruba zakrywająca są identyfikowalne zgodnie z certyfikatem. Śruby posiadają gwint metryczny (ASME/ANSI B18.3.1M), specyfikacja dotyczy śruby głównej zgodnie z DIN EN ISO 4762.

Każda sztuka testowana pod 2,5 razy większym obciążeniem niż wskazany DOR.

Wszystkie punkty podnoszenia YOKE spełniają lub przekraczają wszystkie wymagania ASME B30.26.

Szybki i prosty montaż, potrzebny jest tylko gwintowany otwór.

Materiał: Hartowania, stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, rozmiar, klasa stali, ID producenta

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez strat na DOR).

Zakończenie: Malowany, proszkowo

standard: EN 1677-1

Dodatkowa informacja: Wbudowany RFID/ chip NFC

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Gwint M mm	Długość gwintu (E) mm	Rozstaw DIN13	Moment obrotowy	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G	SW mm	J mm	K	L	N mm	Waga kg
42158211003	0,3	M 8	11	1,25	30	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	0,3
42158211006	0,63	M 10	16	1,5	60	30	35	36	11	86	55	17	77	34	40	24	0,4
42158211010	1	M 12	18	1,75	100	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	0,5
42158211012	1,2	M 14	21	2	120	33	38	45	14	99	57	22	89	38	40	31	0,5
42158211015	1,5	M 16	24	2	150	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	0,6
42158211020	2	M 18	26	2,5	200	50	54	57	16	143	82	30	132	53	70	45	1,3
42158211025	2,5	M 20	30	2,5	250	50	54	56	16	143	82	30	132	53	70	49	1,6
42158211040	4	M 24	36	3	400	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	1,9
42158211042	4	M 27	38	3	400	60	65	79	23	171	99	41	153	64	69	59	2,9
42158211050	5	M 30	48	3,5	500	60	65	81	23	171	99	46	153	64	67	59	3,1
42158211070	7	M 36	54	4	700	60	65	75	23	171	99	55	153	64	74	59	3,1
42158211080	8	M 36	62	4	800	77	85	101	27	225	124	55	205	80	97	69	5,9
42158211100	10	M 42	72	4,5	1 000	77	85	104	27	225	124	65	205	80	94	69	6,3
42158211150	15	M 42	63	4,5	1 500	95	104	112	36	258	158	65	230	99	110	98	10,9
42158211200	20	M 48	72	5	2 000	95	104	120	36	260	158	75	230	99	104	98	12,1

Rysunek techniczny

