

Wózek napędzany łańcuchem POWERTEX PGT-S1



Informacja o produkcie

POWERTEX

Wózek z przekładnią **POWERTEX** - przesuw zapewnia przekładnia uruchamiana łańcuchem sterującym, podobnie jak ma to miejsce we wciągarkach ręcznych. Budowa umożliwia wykorzystanie w ograniczonej przestrzeni. Zawiera mechaniczne hamulce dla utrzymania wózka na belce w razie wypadku (przeciw upadku, przeciw przechyłowa konstrukcja). Pasuje do większości belek i profili oraz do większości marek produkujących bloki do podnoszenia oraz wciągarki elektryczne. Koła z łożyskami kulkowymi.

Dostarczany z szarą etykietą do przyklejenia na białej tabliczce znamionowej do użytku w przemyśle rozrywkowym.

Przetestowany pod obciążeniem 150% wartości DOR

Znakowanie: zgodnie z normą, DOR, CE, numer seryjny

Zakończenie: Lakierowany na czarno

standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Łańcuch sterujący o długości 3m. Opcjonalnie dostępne inne długości

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość belki mm	Wheel Ø outside/inside	Minimum radius mm	Waga kg
502600051800040	0,5	50-180	79/55	800	9
502600101880040	1	66-188	96,2/68	1 000	15
502600202000040	2	88-200	108,2/80	1 100	22
502600302050040	3	100-205	131,3/100	1 300	34
502600502120040	5	114-212	143,7/110	1 400	49

Rysunek techniczny

