



Ogniwo główne YOKE X-002 klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 1 i 2 ciągnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha klasy 10 Ø 2 ciągnowego mm		dla łańcucha klasy 10 Ø a ciągnowego mm		A mm	B mm	D mm	Waga kg
402100280420	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3		
402100400420	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5		
402100670420	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9		
402100850420	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5		
402101150420	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7		
402101700420	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9		
402102510420	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3		
402103830420	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8		
402104500420	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2		

Rysunek techniczny

