



## Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

### Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 ciężnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.26.

**Materiał:** Hartowana stal stopowa.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.

**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

Nr artykułu	Kod	DOREWLP ton	Proof Load kN	dla łańcucha klasy 10	Ø 3-4	ciągnowego mm	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no. DOR 0-45° (t)	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Waga kg		
402100420410BD-19 + 2 DD+13	4,2	189	103		6			5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410BD-22 + 2 DD+16	8,2	230	201		7,8			6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410BD-28 + 2 DD+19	10,7	265	262		10			8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410BD-32 + 2 DD+22	15,7	315	385		13			10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410BD-36 + 2 DD+28	22,2	325	544		16			16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410BD-50 + 2 DD+32	34,1	450	835		20			32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410BD-50 + 2 DD+36	40	470	980		22			32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8

## Rysunek techniczny

