



Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 ciągnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.26.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOREWLP	Proof Load dla łańcucha klasy 10	Ø 3-4	ciągnowego mm	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no. DOR 0-45° (t)	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Waga kg					
		ton	mm		kN													
402100420410BD-19 + 2 DD+13		4,2	189		103		6		5		4,2	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410BD-22 + 2 DD+16		8,2	230		201		7,8		6		8,2	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410BD-28 + 2 DD+19		10,7	265		262		10		8		10,7	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410BD-32 + 2 DD+22		15,7	315		385		13		10		15,7	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410BD-36 + 2 DD+28		22,2	325		544		16		16		22,2	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410BD-50 + 2 DD+32		34,1	450		835		20		32		34,1	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410BD-50 + 2 DD+36		40	470		980		22		32		40,0	50	300	200	36	170	75	23,8

Rysunek techniczny

