



Duże ogniwo zbiorcze YOKE X-006

Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 ciężnowych zawieszach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.26.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Nr artykułu	DOR ton	Proof Load kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	For Grade 100 Chain 3 and 4-leg mm	D mm	A mm	B mm	d mm	a	b mm	Waga kg
402100530530	5,3	130	6	7,8	19	160	90	16	140	70	2,4
402100890530	8,9	218	16	10	25	275	145	19	160	90	5,2
402101290530	12,9	316	16	10	28	275	145	22	180	100	7,1
402101700530	17	417	16	13	32	275	145	25	210	115	10
402102360530	23,6	578	16	16	36	275	145	28	190	100	12,2
402102810530	28,1	688	20	16	40	300	160	32	275	145	19,2
402103830530	38,3	938	25	20	45	340	180	36	285	155	26,5

Rysunek techniczny

