



Punkt kotwiczny do pracy na wysokości YOKE PSA-YEP

Informacja o produkcie



- Obraca się o 360° umożliwia regulację w kierunku ładunku.
- Wszystkie elementy podnoszące przeszły kontrolę magnaflux.
- Indywidualne części kute posiadają oznaczenia umożliwiające namierzenie certyfikatu.
- Przeszedł test obciążeń dynamicznych przy 150kg obciążeniu (EU standard to 100kg).
- Zgodny z Niemieckimi wymaganiami BG BAU (Ubezpieczeń pracowniczych w branży budowlanej).
- Zgodny z dyrektywą (89/686/EWG).
- PSA - Dopuszczone jest użycie jako punktu kotwicznego dla środków ochrony osobistej.

Materiał: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakończenie: Żółty malowany

standard: EN 795, EN 365, EN 50308

Nr artykułu	Max. number of persons	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	H mm	J mm	S mm	W mm	M	Waga kg
84158281007	1	10	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	M12 x 1.75	0,2
84158281015	2	30	52	35	14	13	24	35	33	8	52	10	61	M16 x 2	0,3
84158281023	2	70	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	M20 x 2.5	0,6

Rysunek techniczny

