



Szakła ROV Sling z zaciskiem blokującym Green Pin® P-6065

Informacja o produkcie

Szakła Green Pin® ROV Sling jest idealna do operacji zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych (ROV). Została specjalnie opracowana do zastosowań podwodnych, a jej konstrukcja umożliwia łatwą obsługę przez pilota ROV.

Szakła wyróżnia się kształtem korony, co czyni ją doskonałym wyborem. W porównaniu ze standardowymi szekłami Green Pin®, wersja Sling Shackle ma zwiększony promień łuku, co poprawia odporność zawiesia na zużycie i pozwala na użycie lżejszej liny do podniesienia tego samego ciężkiego ładunku. Oznacza to, że stosując Green Pin® Locking Clamp ROV Sling Shackle, można obniżyć koszty związane z liną.

Szakła ROV Sling Shackle posiada solidny system blokujący, który zapewnia, że ładunek zostanie uwolniony wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz. Biała powłoka zapewnia optymalną widoczność pod wodą i gwarantuje długotrwałą trwałość.

Materiał: Kabłąk i sworzeń ze stali stopowej, hartowane i odpuszczane

Zakres temperatur: -20°C do +200°C

Zakończenie: Kabłąk szakli pomalowany na biało, kołek pomalowany na zielono

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	a	b mm	c	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	l mm	Waga kg
420101252250	12,5	28	28	61	25	44	121	82	197	143	146	31	54	4,27
420101802250	18	35	35	69	30	54	148	102	239	184	180	31	64	6,85
420103002250	30	40	42	90	35	69	165	126	279	210	200	40	79	12,5
420104002250	40	55	51	109	45	84	199	140	331	256	235	40	97	20,3
420105502250	55	60	57	115	55	90	240	160	389	289	270	40	100	30,4
420107502250	75	68	70	125	54	110	290	185	473	317	317	40	120	45
420112502250	125	85	80	154	85	137	366	220	583	413	390	40	150	92
420115002250	150	94	95	179	89	147	391	253	645	445	434	55	170	140
420120002250	200	110	105	199	100	158	481	280	759	480	482	55	205	205
420125002250	250	126	120	227	110	179	542	300	859	523	530	55	240	264
420130002250	300	135	134	245	122	195	601	350	947	563	620	55	265	360

Rysunek techniczny

