

Żuraw obrotowy SD900

Informacja o produkcie



Dzięki trzem regulowanym pozycjom żuraw ten bez trudu dostosowuje się do potrzeb użytkownika w zakresie podnoszenia. W zależności od pozycji, udźwig jest różny: do 900 kg na 1 metr, 800 kg na 1,5 metra i 600 kg na 2 metry.

Dzięki funkcji obrotu o 360 stopni można łatwo osiągnąć żądaną pozycję. Po ustawieniu można zablokować ruch obrotowy w celu kontrolowanego podnoszenia i opuszczania. Standardowe ocynkowane wykończenie zapewnia trwałość, do żurawika można podłączyć różne wciągarki, a nawet wciągnik łańcuchowy. Idealny do każdego projektu, w którym siła i elastyczność idą w parze!

- regulowany zasięg: 1 metr, 1,5 metra i 2 metry
- możliwość zablokowania ruchu obrotowego
- żurawik składa się z 4 części - szybki montaż
- możliwość obrotu o 360° za pomocą ramienia lub pasa na końcu wysięgnika
- możliwość zamontowania różnych wciągarek na żurawiu: CW700 I TL1500

Opcje:

- 40 cm przedłużenie wysokości
- dostępny w wersji ze stali nierdzewnej 316
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakończenie: Wykończenie ocynkowane

standard: EN 13157

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Lina Ø mm	Rope capacity m	Prędkość podnoszenia m/min.	Waga kg
601177002000	SD900 EV	0,9	8	33	1,2	49