



Stay rope



Agriculture and livestock



Lina stalowa ROPETEX S19 Stal nierdzewna 1x19

Informacja o produkcie

ROPETEX



ROPETEX S19 jest liną stalową nierdzewną. Jest bardzo odporna na korozję i wytrzymała, dobrze nadaje się do zastosowań morskich. Lina S19 ma bardzo małą rozciągliwość, co sprawia, że jest doskonała do olinowania stałego, sztagów, sterowania oraz balustrad architektonicznych i zielonych ścian. Lina ROPETEX S19 może być dostarczana z zaciskami typu swaged jako osprzęt końcowy.

Konstrukcja liny: 1x19

Materiał: AISI 316 / EN 1.4401

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C up to +200°C

standard: EN 12385-10

except material

Wsp. wypełnienia: 0,74

| Nr artykułu | Średnica liny | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ² | Przekrój metaliczny mm ² | Min. siła zrywająca kN | Powierzchnia | Układanie liny | Waga kg/100m |
|-----------------|---------------|--|--|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 108100101620018 | 1 | 1 570 | 0,58 | 0,83 | Nierdzewne | S | 0,49 |
| 108100102620018 | 1 | 1 570 | 0,58 | 0,83 | Nierdzewne | Z | 0,49 |
| 108100131620018 | 1,25 | 1 570 | 0,91 | 1,29 | Nierdzewne | S | 0,74 |
| 108100132620018 | 1,25 | 1 570 | 0,91 | 1,29 | Nierdzewne | Z | 0,74 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|------|------------|---|------|
| 108100151620018 | 1,5 | 1 570 | 1,31 | 1,86 | Nierdzewne | S | 1,09 |
| 108100152620018 | 1,5 | 1 570 | 1,31 | 1,86 | Nierdzewne | Z | 1,09 |
| 108100201620018 | 2 | 1 570 | 2,33 | 3,3 | Nierdzewne | S | 1,94 |
| 108100202620018 | 2 | 1 570 | 2,33 | 3,3 | Nierdzewne | Z | 1,94 |
| 108100251620018 | 2,5 | 1 570 | 3,65 | 5,16 | Nierdzewne | S | 3,03 |
| 108100252620018 | 2,5 | 1 570 | 3,65 | 5,16 | Nierdzewne | Z | 3,03 |
| 108100301620018 | 3 | 1 570 | 5,25 | 7,43 | Nierdzewne | S | 4,37 |
| 108100302620018 | 3 | 1 570 | 5,25 | 7,43 | Nierdzewne | Z | 4,37 |
| 108100401620018 | 4 | 1 570 | 9,34 | 13,2 | Nierdzewne | S | 7,76 |
| 108100402620018 | 4 | 1 570 | 9,34 | 13,2 | Nierdzewne | Z | 7,76 |
| 108100501620018 | 5 | 1 570 | 14,6 | 20,6 | Nierdzewne | S | 12,1 |
| 108100502620018 | 5 | 1 570 | 14,6 | 20,6 | Nierdzewne | Z | 12,1 |
| 108100601620018 | 6 | 1 570 | 21 | 29,7 | Nierdzewne | S | 17,5 |
| 108100602620018 | 6 | 1 570 | 21 | 29,7 | Nierdzewne | Z | 17,5 |
| 108100701620018 | 7 | 1 570 | 28,6 | 40,5 | Nierdzewne | S | 23,8 |
| 108100702620018 | 7 | 1 570 | 28,6 | 40,5 | Nierdzewne | Z | 23,8 |
| 108100801620018 | 8 | 1 570 | 37,4 | 52,8 | Nierdzewne | S | 31 |
| 108101001620018 | 10 | 1 570 | 58,4 | 82,6 | Nierdzewne | S | 48,5 |