



Lina stalowa ROPETEX S42 6x7-FC

Informacja o produkcie

ROPETEX



ROPETEX S42 jest liną stalową przeznaczoną do ogólnych celów, takich jak zawieszanie znaków, małych zastawek i w rolnictwie, ale nie do podnoszenia. Najczęściej używana jest w małych średnicach do 6 mm. ROPETEX S42 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC).

ROPETEX S49 jest tą samą liną, ale posiada rdzeń z drutu (WSC).

Konstrukcja liny: 6x7-FC

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C up to +100°C

standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0,47

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



Nr artykułu	Średnica liny	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca [kN]	Powierzchnia	Waga kg/100m
101100204270030	2	1 960	-	-	Ocynkowana	-
101100304270030	3	1 960	-	-	Ocynkowana	-
101100404270030	4	1 960	-	-	Ocynkowana	-
101100504270030	5	1 960	-	-	Ocynkowana	-
101100604270030	6	1 960	-	-	Ocynkowana	-