



General use



Slings



Lina stalowa ROPETEX S14 PVC Transparentna 6x19M-FC

Informacja o produkcie

ROPETEX



Lina stalowa ROPETEX S14 jest liną galwanizowaną z rdzeniem włóknistym (FC) i ma przezroczystą powłokę z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny blokujące itp. Najczęściej jest używana w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S14 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC), który sprawia, że lina jest bardzo elastyczna przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Powłoka PVC jest stabilizowana UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

Konstrukcja liny: 6x19M-FC

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -30°C up to +70°C

standard: EN 12385-4

except from coating

Wsp. wypełnienia: 0,45

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Średnica liny [mm] | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ² | Przekrój metaliczny mm ² | Min. siła zrywająca kN | Kolor | Powierzchnia | Układanie liny | Waga kg/100m |
|-----------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 105130080060020 | 8 | 6 | 1 770 | 12,9 | 19,6 | transparent | Ocynkowana | sZ | 16,1 |
| 105130100080020 | 10 | 8 | 1 770 | 22,8 | 34,8 | transparent | Ocynkowana | sZ | 25,5 |
| 105130120100020 | 12 | 10 | 1 770 | 35,7 | 54,3 | transparent | Ocynkowana | sZ | 34,6 |