



General use



Lina stalowa ROPETEX S42 6x7 FC PVC

Informacja o produkcie

ROPETEX



ROPETEX S42 jest liną galwanizowaną z rdzeniem z włókna (FC) i powłoką z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak liny blokujące, urządzenia sygnalizacyjne, itp. ale nie do podnoszenia. Jest najczęściej używana w małych średnicach do 8 mm.

Dostępne z przezroczystą, matową czarną lub matową czerwoną (RAL 3020) powłoką PVC.

Powłoka PVC jest stabilizowana na promieniowanie UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

Konstrukcja liny: 6x7 FC

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -30°C up to +70°C

standard: EN 12385-4

except from coating

Wsp. wypełnienia: 0,47

Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca [kN]	Kolor	Powierzchnia	Waga kg/100m
105130030020010	3	-	1 770	-	-	-	Ocynkowana	-
105130040020010	4	-	1 770	-	-	-	Ocynkowana	-
105130050030010	5	-	1 770	-	-	-	Ocynkowana	-
105130060040010	6	-	1 770	-	-	-	Ocynkowana	-
105130070050010	7	-	1 770	-	-	-	Ocynkowana	-
105130080060010	8	-	1 770	-	-	-	Ocynkowana	-