



General use



## Lina stalowa ROPETEX S42 6x7 FC PVC

### Informacja o produkcie

**ROPETEX**



ROPETEX S42 jest liną galwanizowaną z rdzeniem z włókna (FC) i powłoką z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak liny blokujące, urządzenia sygnalizacyjne, itp. ale nie do podnoszenia. Jest najczęściej używana w małych średnicach do 8 mm.

Dostępne z przezroczystą, matową czarną lub matową czerwoną (RAL 3020) powłoką PVC.

Powłoka PVC jest stabilizowana na promieniowanie UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

**Konstrukcja liny:** 6x7 FC

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -30°C up to +70°C

**standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Wsp. wypełnienia:** 0,47

Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Min. siła zrywająca kN	Kolor	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
105130030020010	3	2	1 770	3,32	2,35	transparent	Ocynkowana	sZ	2,1
105130040020010	4	2	1 770	5,9	2,35	transparent	Ocynkowana	sZ	2,7
105130040030010	4	3	1 770	5,9	5,29	transparent	Ocynkowana	sZ	4,1
105130040030014	4	3	1 770	5,9	5,29	czarny	Ocynkowana	sZ	4,1
105130040030012	4	3	1 770	5,9	5,29	czerwony	Ocynkowana	sZ	4,1
105130050030010	5	3	1 770	9,23	5,29	transparent	Ocynkowana	sZ	5,3
105130050030012	5	3	1 770	9,23	5,29	czerwony	Ocynkowana	sZ	5,3
105130050040012	5	4	1 770	9,23	9,4	czerwony	Ocynkowana	sZ	6,9
105130060040010	6	4	1 770	13,3	9,4	transparent	Ocynkowana	sZ	8,3
105130060050010	6	5	1 770	13,3	14,7	transparent	Ocynkowana	sZ	10
105130070050010	7	5	1 770	18,1	14,7	transparent	Ocynkowana	sZ	12,1
105130080060010	8	6	1 770	23,6	21,2	transparent	Ocynkowana	sZ	15,2