



## Lina stalowa ROPETEX S49 Stal nierdzewna 6x7-WSC (7x7)

### Informacja o produkcie

**ROPETEX**



ROPETEX S49 ze stali nierdzewnej jest liną stalową często używaną jako lina mocująca, do olinowania stałego, lina do zawieszania znaków i lina ogrodzeniowa. Dzięki wysokiej jakości gatunku materiału stali nierdzewnej ma doskonałą odporność na korozję. Najczęściej stosowana jest w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S49 jest wyposażony w rdzeń stalowy (WSC).

**Konstrukcja liny:** 6x7-WSC (7x7)

**Materiał:** AISI 316 / EN 1.4401

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -40°C up to +200°C

**standard:** EN 12385-4

*except material*

**Wsp. wypełnienia:** 0,55

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Min. siła zrywająca kN	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
108100104620028	1	1 570	0,43	0,61	Nierdzewne	sZ	0,38
108100124620028	1,2	1 570	0,62	0,88	Nierdzewne	sZ	0,55
108100154620028	1,5	1 570	0,97	1,37	Nierdzewne	sZ	0,86
108100204620028	2	1 570	1,73	2,44	Nierdzewne	sZ	1,54
108100304620028	3	1 570	3,89	5,48	Nierdzewne	sZ	3,46
108100404620028	4	1 570	6,91	9,75	Nierdzewne	sZ	6,14
108100504620028	5	1 570	10,8	15,2	Nierdzewne	sZ	9,6
108100604620028	6	1 570	15,6	21,9	Nierdzewne	sZ	13,8
108100804620028	8	1 570	27,6	39	Nierdzewne	sZ	25