

Lina stalowa ROPETEX S55 35(W)x7

Informacja o produkcie

ROPETEX



ROPETEX S55 jest odporną na rotację liną stalową składającą się z trzech warstw splotek i rdzenia z drutu (stalowego). Ponieważ warstwy zewnętrzne są zamknięte w kierunku przeciwnym do dwóch warstw wewnętrznych, lina ta jest liną nieodkrętą

Ropetex S55 jest dostępny w rozmiarach od 9 do 20 mm i może być stosowany do niekierowanego podnoszenia (bez zbloca pojedyncza lina), nawet przy dużych wysokościach podnoszenia.

Ropetex S55 nadaje się do stosowania w wielu typach dźwigów, takich jak żurawie wieżowe, żurawie samojezdne, wciągarki elektryczne i we wszystkich innych zastosowaniach, w których wymagana jest lina stalowa odporna na rotację / nieodkrętą

Jeśli szukasz porównywalnej liny o mniejszej średnicy, zwróć uwagę na Ropetex S18.

Konstrukcja liny: 35(W)x7

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C do +200°C, dla temperatur roboczych pomiędzy 100°C a 200°C zmniejszyć MBF o 10 %.

standard: EN 12385-4

Dodatkowa informacja: Liny klasy 35x7 muszą być zawsze zastępowane linami tej samej/porównywalnej klasy, a nigdy linami klasy 18x7. Natomiast liny klasy 18x7 z technicznego punktu widzenia można zastąpić również linami 35x7.

Wsp. wypełnienia: 0,61

RCN: 23-2

Mobile crane



Self-erected crane




Tower crane



Luffing crane



Overhead cranes



Mobile port crane



Deck crane



Jib crane



Truck crane



| Nr artykułu | Średnica liny mm | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ² | Przekrój metaliczny mm ² | Min. siła zrywająca kN | Powierzchnia | Układanie liny | Waga kg/100m |
|-----------------|---------------------|--|--|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 102100904270021 | 9 | 1 960 | 38,9 | 57,2 | Ocynkowana | sZ | 36,8 |
| 102101004270021 | 10 | 1 960 | 48 | 70,6 | Ocynkowana | sZ | 45,4 |
| 102101204270021 | 12 | 1 960 | 69,1 | 102 | Ocynkowana | sZ | 65,4 |
| 102101304270021 | 13 | 1 960 | 81,1 | 119 | Ocynkowana | sZ | 76,7 |
| 102101404270021 | 14 | 1 960 | 94,1 | 138 | Ocynkowana | sZ | 89 |
| 102101504270021 | 15 | 1 960 | 108 | 159 | Ocynkowana | sZ | 102 |
| 102101604270021 | 16 | 1 960 | 123 | 181 | Ocynkowana | sZ | 116 |
| 102101804270021 | 18 | 1 960 | 156 | 229 | Ocynkowana | sZ | 147 |
| 102101904270021 | 19 | 1 960 | 173 | 255 | Ocynkowana | sZ | 164 |
| 102102004270021 | 20 | 1 960 | 192 | 282 | Ocynkowana | sZ | 182 |
| 102102204270021 | 22 | 1 960 | 232 | 342 | Ocynkowana | sZ | 220 |