



Zawiesie linowe 2C WLS-276 z hakami bezpiecznymi

Informacja o produkcie

Konstrukcja: Zawiesie linowe 2-ciężnowe, zakończone hakami bezpiecznymi, osadzone na ogniwie głównym.

Nr artykułu	DOR ton
1605	0,16
1605	0,29
1605	0,45
1605	0,66
1605	0,89
1605	1,15
1605	1,45
1605	1,79
1605	2,17
1605	2,57
1605	3,03
1605	3,52
1605	4,6
1605	5,81
1605	7,17
1605	8,69
1605	10,33
1605	12,13
1605	14,06
1605	18,37
1605	23,23

Dane techniczne

2-ciężnowe z rdzeniem z włókna - 1960 N/mm²

Lina	Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) w tonach	
	0°-45°	45°-60°
Ø	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,0	12

32	10,0	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60

2-ciężnowe z rdzeniem stalowym - 1770 N/mm²

Lina	Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) w tonach	
Ø	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7

14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

2-ciężnowe z rdzeniem stalowym - 1960 N/mm²

Lina	Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) w tonach	
Ø	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,15	0,11

4	0,27	0,19
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35
56	56	40

