



Jednokrażkowe zblocze linowe do dźwigów

Informacja o produkcie

Ogólne:

- Standardowo wyposażony w zaczep, łożysko walcowe i prowadnicę z rowkiem.
- Standardowo wyposażony w hak obrotowy typu Crosby (319AN), łącznie z zapadką bezpieczeństwa i zawleczką.
- Standardowo pomalowany na żółto (bez pasów).
- Ten blok dźwigu może być używany również tylko z dwiema linami.
- Rolki mogą być dostosowane do innych średnic liny stalowej.
- Wspornik nadaje się do podłączenia Otwartego Gniazda Klinowego dla wskazanej liny stalowej.
- Gniazdo nie może być regulowane.

| Nr artykułu | DOR ton | Wire Ø mm | Waga kg |
|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 6097HB2101115E | 5 | 11 | 41 |
| 6097HB2201315E | 5 | 13 | 67 |
| 6097HB2201418E | 8 | 14 | 80 |
| 6097HB2551318E | 8 | 13 | 89 |
| 6097HB2551618E | 8 | 16 | 94 |
| 6097HB25516110E | 10 | 16 | 91 |
| 6097HB22014110E | 10 | 14 | 93 |
| 6097HB30516110E | 10 | 16 | 113 |
| 6097HB34518112E | 12 | 18 | 162 |
| 6097HB39020116E | 16 | 20 | 206 |
| 6097HB43022120E | 20 | 22 | 284 |

Rysunek techniczny

