



## Łańcuch do podnoszenia klasa 12

### Informacja o produkcie

**Ogólne:** Specjalnie wzmocniony łańcuch profilowy w klasie 12 do podnoszenia.

**Materiał:** Stal stopowa klasa 12

**Znakowanie:** Każde ogniwo jest oznaczone identyfikatorem producenta i gatunkiem.

**Zakres temperatur:** -40°C do 200°C

**Zakończenie:** Malowany

**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

**Klasa:** 12

| Nr artykułu     | Średnica łańcucha mm | DOR  | Min. siła zrywająca kN | Łańcuch [cal] | D mm | P mm | Li min. | Le max. | Waga |
|-----------------|----------------------|------|------------------------|---------------|------|------|---------|---------|------|
| 204100700000010 | 7                    | 2,36 | 92,6                   | 9/32          | 7    | 21   | 9,8     | 26      | 1,33 |
| 204100800000010 | 8                    | 3    | 118                    | 6/16          | 8    | 24   | 11      | 30,5    | 1,69 |
| 204101000000010 | 10                   | 5    | 196                    | 3/8           | 10   | 30   | 14,3    | 38      | 2,66 |
| 204101300000010 | 13                   | 8    | 319                    | 1/2           | 13   | 39   | 18      | 48,5    | 4,43 |
| 204101600000010 | 16                   | 12,2 | 479                    | 5/8           | 16   | 48   | 21,5    | 59      | 6,73 |

Rysunek techniczny

