



Hak obrotowy z zapadką, ślizgowy, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak wyposażony jest w zapadkę. Dzięki możliwości obracania, hak można ustawić zawsze w wymaganej pozycji.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	Dla łańcucha o średnicy mm	K	E	A mm	B mm	Waga kg
401300110670	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34
401300200670	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85
401300320670	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54
401300530670	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4
401300800670	8	305	16	382	45	61	55	5,36
401301250670	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4
401301500670	15	433	22	527	54	95	95	10,6
401302120670	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4

Rysunek techniczny

