



## Hak z zapadką z uchem, klasa 8

### Informacja o produkcie

Hak jest wyposażony w zapadkę.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-2

**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	Dla łańcucha o średnicy mm	K	E	F mm	R mm	A mm	Waga kg
401300110680	1,12	76	6	108	24	9	21	20	0,3
401300200680	2	90	7/8	133	30	11	26	25	0,4
401300320680	3,15	117	10	167	34	15	39	38	0,9
401300530680	5,3	152	13	213	39	19	54	43	1,7
401300800680	8	178	16	255	46	23	64	50	3,2
401301250680	12,5	226	20	305	40	24	80	62	5,8
401301500680	15	249	22	348	71	32	80	62	8,5
401302120680	21,2	284	26	394	81	35	82	64	13
401303150680	31,5	346	32	480	102	37	112	68	17

## Dane techniczne

**CZĘŚCI ZAMIENNE**

Zestaw części zamiennych (kod produktu)   W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKVO6S	SALK6
SALKVO78S	SALK78
SALKVO10S	SALK10
SALKVO13S	SALK13
SALKVO16S	SALK16
SALKVO20S	SALK20
SALKVO22S	SALK22
SALKVO26S	SALK26
SALKVO32S	SALK32

Rysunek techniczny

