



## Obrotowy hak bezpieczny z uchem, łożyskowany, klasa 8

### Informacja o produkcie

Hak automatycznie blokuje się podczas podnoszenia. Dzięki łożysku nawet przy pełnym obciążeniu ładunek można obracać.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-3

**Uwaga:** Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

| Nr artykułu  | DOR ton | EWL mm | Dla łańcucha o średnicy mm | A mm | B mm | C mm | L1 mm | L   | T mm | E  | M   | N mm | Ø mm | Waga kg |
|--------------|---------|--------|----------------------------|------|------|------|-------|-----|------|----|-----|------|------|---------|
| 420500110890 | 1,12    | 160    | 6                          | 32   | 11   | 34   | 160   | 194 | 28   | 32 | 70  | 15   | 34   | 0,71    |
| 420500200890 | 2       | 202    | 7/8                        | 36   | 13   | 40   | 202   | 240 | 35   | 39 | 88  | 20   | 44   | 1,1     |
| 420500320890 | 3,15    | 283    | 10                         | 42   | 16   | 48   | 237   | 283 | 45   | 48 | 108 | 26   | 58   | 2       |
| 420500530890 | 5,3     | 282    | 13                         | 50   | 17   | 58   | 282   | 343 | 52   | 65 | 134 | 33   | 70   | 4       |
| 420500800890 | 8       | 342    | 16                         | 61   | 22   | 60   | 342   | 419 | 63   | 65 | 169 | 38   | 86   | 7,3     |
| 420501250890 | 12,5    | 483    | 20                         | 76   | 27   | 75   | 400   | 483 | 86   | 85 | 186 | 50   | 97   | 11,6    |
| 420501500890 | 15      | 564    | 22                         | 97   | 33   | 97   | 466   | 564 | 76   | 80 | 202 | 52   | 98   | 16      |

# Rysunek techniczny

